

PRIOLOG A KONKURSNE DOKUMENTACIJE - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
- RAČUNARI I RAČUNARSKA OPREMA, PO PARTIJAMA, za partiju broj 2 - RAČUNARSKE KOMPONENTE

Redni broj	Naziv i karakteristike dobra koje se traži	Jedinica mere	Količina
K1	HDD rack LC-35U3 ili odgovarajući USB 3.0 , hard disk fioka za 3.5" za sata 3 diskove	kom	5
K2	SD kartica Kingston Micro SD 32GB Class 10 UHS-I Ultimate ili odgovarajuća	kom	5
K3	SD kartica Kingston Micro SD 128GB Class 10 UHS-I Ultimate ili odgovarajuća	kom	5
K4	USB flash memorija 64 GB, USB 3.0	kom	30
K5	USB flash memorija 128 GB, USB 3.0	kom	10
K6	Eksterni hard disk Maxtor M3 ili odgovarajući 2.5", 2 TB, USB 3.0	kom	20
K7	Eksterni hard disk Maxtor M3 ili odgovarajući 2.5", 4 TB, USB 3.0	kom	15
K8	Matična ploča Supermicro X11SSL-F ili odgovarajuća LGA1151, Intel C232 Express chipset, max 64 GB ECC RAM, Dual Gigabit Intel Ethernet, IPMI 2.0,1 PCI-E 3.0 x8 (in x16 slot), 1 PCI-E 3.0 x8, 1 PCI-E 3.0 x4 (in x8 slot), 6 x SATA, grafika AST2400 BMC	kom	1
K9	Raspberry Pi 4 ili odgovarajući 4 GB RAM (ploča) CPU: Broadcom BCM2711, quad core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC, 1.5GHz RAM: 4 GB LPDDR4-2400 Gigabit Ethernet, Wireless 2.4GHz and 5GHz 802.11ac, PoE, 2xUSB 3.0, 2xUSB 2.0	kom	2
K10	Kućište za Raspberry Pi 4 ili odgovarajući	kom	5
K11	Napajanje za Raspberry Pi 4 ili odgovarajući, 3A, 5V	kom	6
K12	RAM DIMM 4 GB DDR3 1600 MHz	kom	20
K13	RAM DIMM 8 GB DDR3 1600 MHz	kom	4
K14	RAM DIMM 4 GB DDR4 2400 MHz	kom	4
K15	RAM DIMM 8 GB DDR4 2400 MHz	kom	4
K16	RAM SODIMM DDR3 4 GB 1600 MHz	kom	2
K17	RAM SODIMM DDR4 4 GB 2400 MHz	kom	2
K18	RAM SODIMM DDR4 8 GB 2400 MHz	kom	2
K19	RAM 8 GB 240-pin DDR3 ECC Un-Buffered memory (UDIMM) (for Supermicro X10SSL-F motherboard)	kom	2
K20	RAM 8 GB DDR4 Unbuffered ECC UDIMM, 2400MHz (for Supermicro X11SAE-M motherboard)	kom	2
K21	HDD SATA3 2 TB, 7200 RPM, Toshiba P300 ili odgovarajući, 7200 rpm, 64 MB cache	kom	6
K22	HDD SATA3 2 TB, NAS, Seagate IronWolf Pro ili odgovarajući 7200rpm, 128 MB cache	kom	3
K23	HDD SATA3 3 TB, 7200 RPM, Toshiba P300 ili odgovarajući, 7200 rpm, 64 MB cache	kom	2
K24	HDD SATA3 4 TB, NAS, Intellipower, max 2.7W idle power, WD Red ili odgovarajući, min. 3 godine garancije	kom	10
K25	HDD SATA3 4 TB, NAS, 7200 RPM, 128 MB cache, WD Gold ili odgovarajući, min. 5 godina garancije	kom	2
K26	HDD SATA3 6 TB, NAS, Intellipower, max 2.7W idle power, WD Red ili odgovarajući, min. 3 godine garancije	kom	10

K27	HDD SATA3 6 TB , WD Purple ili odgovarajući 64MB cache, deklarisan za video nadzor, min. 3 godina garancije	kom	5
K28	HDD SATA3 1 TB , 2.5", 9.5mm visina, minimum 5400 rpm	kom	2
K29	SSD Samsung 860 EVO ili odgovarajući 250 GB, brzina čitanja/pisanja 550/520 MB/s	kom	25
K30	SSD Samsung 860 EVO ili odgovarajući 500 GB, brzina čitanja/pisanja 550/520 MB/s	kom	6
K31	SSD Samsung 860 EVO mSATA ili odgovarajući 250 GB, brzina čitanja/pisanja 550/520 MB/s	kom	5
K32	SSD Intel DC S3520 ili odgovarajući 240 GB, Enhanced power loss data protection, AES 256 bit	kom	2
K33	SSD Crucial MX500 ili odgovarajući 250 GB, Integrated Power Loss Immunity, AES 256 bit	kom	4
K34	SSD Intel DC P4101 ili odgovarajući 128 GB, NVMe PCIe3.1x4 M.2, M-key	kom	1
K35	Grafička kartica GeForce GT710 PCIe silent ili odgovarajuća	kom	2
K36	Grafička kartica MSI GeForce GTX 1050 2GB ili odgovarajuća	kom	1
K37	Napajanje 420W LC Power LC420H-12 ili odgovarajuće 420 W, 120mm fan, 4 x SATA conn., passive PFC	kom	2
K38	Napajanje 600W LC Power LC600H-12 ili odgovarajuće 600 W, active PFC, radni vek 50000 MTBF	kom	5
K39	Napajanje 700W Chieftec GPS-700A8 ili odgovarajuće 700 W, 120 mm fan, Active PFC, UVP, OVP, SCP, OPP, OCP, OTP, AFC	kom	2
K40	DVD-RW interni rezač, LG DVD-RW SATA GH24NSD1 ili odgovarajući, brzina snimanja 48x cd 24xDVD, double layer 6x	kom	2