

**PRILOG A KONKURSNE DOKUMENTACIJE - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - OPREMA ZA VIDEO NADZOR I ELEKTRONSKU KONTROLU PRISTUPA I ODRŽAVANJE
SISTEMA**

Redni broj	Naziv i karakteristike opreme	Jedinica mere	Količina (komada ili metara za
1	Isporuka i montaža - Kamera IP sa PoE Injektorom, AXIS M1124 ili odgovarajuća HDTV 720p rezolucija, dnevno i noćno snimanje, kamera sa CS-mount varifocal 3-10.5 mm DC-iris sočivima. Vise zasebnih podesavajucih H.264 and Motion JPEG stimova, maksimalna rezolucija HDTV 720p sa 30 fps. WDR-Forensic Capture i Axis Zipstream tehnologija za smanjenje protoka i prostora (ili ekvivalentna tehnologija) Video detekcija pokreta i alarm prilikom pokušaja manipulacije sa kamerom. MicroSD/MicroSDHC slot za memorijske kartica za opcionalni storage. Power over Ethernet ili 8-28 VDC ulaz. Drzac kamere u paketu.	kom	2
2	Isporuka i polaganje - Kabel mrežni, wall, cat.6a, Schrack HSEKP423HA ili odgovarajući Kabl inst.Cat.6a F/FTP-500 Mhz, 4x2xAWG-23, PIMF, LSOH	m	50
3	Isporuka i montaža - Modul Schrack RJ45 STP Cat6A ili odgovarajući	kom	2
4	Isporuka i montaža - Konektor Schrack RJ45 STP Cat6A ili odgovarajući	kom	2
5	Isporuka i polaganje - Kanal 32x15	m	90
6	Isporuka i polaganje - Kabel mrežni, wall, cat.6a, Schrack HSEKP423HA ili odgovarajući	m	4
7	Isporuka i montaža - Nazidna razvodna kutija	kom	2
8	Izrada projekta izvedenog stanja (Odnosi se na stavke od 1. do 7.)	kom	1
9	Isporuka i montaža - DVR osmokanalni, CP Plus CP-UVR-0801E1S-V3 ili odgovarajući DVR snimač sa 8 video ulaza 8 BNC video ulaza, HDMI i VGA video izlaz, 2xUSB i RS485 portovi, ethernet mrežni port, RCA audio in/out Snimanje svih kanala do rezolucije 720p i 1080n u realnom vremenu, H.264 video kompresija, izlazna rezolucija do 1920x1080 pikselamogućnost priključenja jednog SATA hard diska maksimalnog kapaciteta 6TB, max. 128 korisnika, HTTP, UPNP, RTSP, SMTP, SNMP, NTP i DHCP protokoli, IP filter, podrška za Android, iPhone i Windows Phone aplikacije.	kom	1
10	Isporuka i montaža - Hard disk 2 TB, WD Purple ili odgovarajući 3.5", 2 TB, SATA 6 Gb/s, 64 MB cache	kom	1
11	Isporuka i montaža - Kamera SVS D32C28/673SHT30 HDCVI 720P ili odgovarajuća 1/3" OV CMOS sensor/1.3MP/720P, Low Illumination, 3D NR, With IR-CUT, Vandalproof IR Dome Camera IR LED: 5X24PCS IR LED, Working Distance: 20M, Lens: 3.6mm, 3-Axis cable built-in bracket, DC12V±10% 500mA, metalna	kom	4
12	Isporuka i montaža - Jedinica za napajanje 12 V, 10 A	kom	1
13	Isporuka i polaganje - Kabel RG59 + 2x0.75	m	200
14	Isporuka i polaganje - Bužir za kabl Ø 18	m	100
15	Isporuka i montaža - Nazidna razvodna kutija	kom	4
16	Isporuka i montaža - Konektor BNC	kom	8
17	Isporuka i montaža - Konektor za napajanje DC	kom	4
18	Isporuka i polaganje - Kanal 32x15	m	25
19	Izrada projekta izvedenog stanja (Odnosi se na stavke od 9. do 18.)	kom	1
20	Isporuka i montaža - DVR šesnaestokanalni, CP Plus CP-UVR-1601E1-V3 ili odgovarajući DVR snimač sa 16 video ulaza 16 BNC video ulaza, HDMI i VGA video izlaz, 2xUSB i RS485 portovi, ethernet mrežni port, RCA audio in/out Snimanje svih kanala do rezolucije 720p i 1080n u realnom vremenu, H.264 video kompresija, izlazna rezolucija do 1920x1080 pikselamogućnost priključenja jednog SATA hard diska maksimalnog kapaciteta 6TB, max. 128 korisnika, HTTP, UPNP, RTSP, SMTP, SNMP, NTP i DHCP protokoli, IP filter, podrška za Android, iPhone i Windows Phone aplikacije.	kom	1
21	Isporuka i montaža - Kamera SVS D32C28/673SHT30 HDCVI 720P ili odgovarajuća 1/3" OV CMOS sensor/1.3MP/720P, Low Illumination, 3D NR, With IR-CUT, Vandalproof IR Dome Camera IR LED: 5X24PCS IR LED, Working Distance: 20M, Lens: 3.6mm, 3-Axis cable built-in bracket, DC12V±10% 500mA, metalna	kom	13
22	Isporuka i montaža - Hard disk 4 TB, WD Purple ili odgovarajući 3.5", 4 TB, SATA 6 Gb/s, 64 MB cache	kom	1
23	Isporuka i montaža - Jedinica za napajanje 12 V, 20 A	kom	1
24	Isporuka i montaža - Nazidna razvodna kutija	kom	13
25	Isporuka i montaža - Konektor BNC	kom	26
26	Isporuka i montaža - Konektor za napajanje DC	kom	13
27	Isporuka i polaganje - Kanal 32x15	m	70
28	Izrada projekta izvedenog stanja (Odnosi se na stavke od 20. do 27.)	kom	1
29	Isporuka i montaža - DVR osmokanalni, CP Plus CP-UVR-0801E1S-V3 ili odgovarajući DVR snimač sa 8 video ulaza 8 BNC video ulaza, HDMI i VGA video izlaz, 2xUSB i RS485 portovi, ethernet mrežni port, RCA audio in/out Snimanje svih kanala do rezolucije 720p i 1080n u realnom vremenu, H.264 video kompresija, izlazna rezolucija do 1920x1080 pikselamogućnost priključenja jednog SATA hard diska maksimalnog kapaciteta 6TB, max. 128 korisnika, HTTP, UPNP, RTSP, SMTP, SNMP, NTP i DHCP protokoli, IP filter, podrška za Android, iPhone i Windows Phone aplikacije.	kom	1
30	Isporuka i montaža - Hard disk 2 TB, WD Purple ili odgovarajući 3.5", 2 TB, SATA 6 Gb/s, 64 MB cache	kom	1
31	Isporuka i montaža - Kamera SVS D32C28/673SHT30 HDCVI 720P ili odgovarajuća 1/3" OV CMOS sensor/1.3MP/720P, Low Illumination, 3D NR, With IR-CUT, Vandalproof IR Dome Camera	kom	2
32	Isporuka i montaža - Alarmna centrala Alarmna centrala sa 192 zone, sa kućištem i napajanjem, ugrađena funkcija za kontrolu pristupa, 999 korisnickih kodova, 1.7A impulsno	kom	1
33	Isporuka i montaža - Šifратор za alarmnu centralu Šifратор za alarmnu centralu za mogućnost prikaza do 32 karaktera, sa LCD ekranom	kom	2
34	Isporuka i montaža - Adresabilni detektor pokreta Adresabilni detektor pokreta, domet 12 metara	kom	2
35	Isporuka i montaža - Unutrašnja sirena Unutrašnja sirena sa LED diodama, antisabotažno zaštićena, sa baterijom 500mA, dodatno mesto za akumulator 1.3Ah, pozitivna i negativna	kom	1
36	Isporuka i montaža - Baterija za alarmni sistem Baterija za alarmni sistem 7Ah, 12V	kom	1